



# SERIE RF CE / TL

- **GEFALTETE FILTERKERZEN AUS PAPIER (CE) ODER WASCHBAREM GEWEBE (TL)**
- **PLEATED PAPER CE AND WASHABLE TISSUE TL CARTRIDGES**
- **CARTUCCE PIEGHETTATE IN CARTA CE E TESSUTO LAVABILE TL**
- **CARTOUCHES PLISSÉES EN PAPIER CE ET TISSU NETTOYABLE TL**

## Anwendungsbereiche

Applications / Applicazioni / Applications

Zur Filtration und Beseitigung von Schwebestoffen, Feststoffen und Sedimenten aus Wasser und anderen Flüssigkeiten, die verträglich mit dem Filtermaterial sind.

Filtration and removal of suspended particles, solids and sediments from the water and other liquids compatible with the manufacturing materials.

Filtrazione e rimozione di particelle in sospensione, solidi e sedimenti dall'acqua o da altri liquidi compatibili con i materiali di fabbricazione.

Filtration et élimination de particules en suspension, solides et sédiments des eaux ou des autres liquides compatibles avec les matériaux de production.

## Technische Daten

Technical data / Dati tecnici / Données techniques

**Max. Betriebstemperatur** / Max. operating temperature / Temperatura max. d'esercizio / Température maxi de exercice:

50° C

**Verfügbare Mikronraten (nominal)** / Mikronrates (nominal) / Gradi di filtrazione nominale disponibili / Degrés standard de filtration nominale

CE: 15 µ  
TL: 5 - 20 - 50 µ

**Mod. CE: aus gefaltetem, imprägniertem Papier, Mod. TL: aus waschbarem, gefaltetem Gewebe** / Mod. CE: made of pleated impregnated paper, Mod. TL: made of pleated washable tissue / Mod. CE: costruita in carta impregnata pieghettata, Mod. TL, costruito in tessuto lavabile pieghettato / Mod. CE: en papier imprégné plissé, Mod. TL: en tissu nettoyable plissé.

## Abmessungen und Packdaten

Dimensions and packing / Dimensioni e imballaggio / Dimensiones et emballage

Mod.	Kapazität / capacity	Micron	A mm	B mm	C mm	VE / Unit
RF CE / TL 5"	11,0 lpm	15	70	27	128	88
RF CE / TL 7"	15,0 lpm	15	70	27	173	44
RF CE / TL 9¾"	24,0 lpm	15	70	27	253	16
RF CE / TL 10"	24,0 lpm	15	70	27	259	16
RF CE / TL 20"	44,0 lpm	15	70	27	510	20
RF TL Jumbo 10"	38,0 lpm	5 / 20 / 50	113	29	249	12
RF TL Jumbo 20"	62,0 lpm	5 / 20 / 50	113	29	508	6

